

Ibi 31 de agosto de 2018

RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL SN8
PARA ACCESORISO DE SANEAMIENTO TEJA SEGÚN UNE EN ISO 1401

CREARPLAST certifica que todos los accesorios de PVC-U fabricados por OSTENDROF y marcados según la norma EN 1401-1 (SDR 41), cumplen con una valor de rigidez circunferencia mayor a 8 kN/ m² (SN 8)

El valor real de rigidez circunferencias (SN₀) de los accesorios se obtiene según ISO13967. Diferente ensayos realizados sobre nuestros accesorios en el State Materials Testing Institute Darmstadt, han determinado los siguientes valores de

MPA DA Testreport	KG-Fittings made PVC-U according EN 1401-1(SN4/SDR41)	Average of Ringstiffness according ISO 13967
K 05 1463.21	KGMM 110 26,2 kN / m ²	
K 03 1190.7	KGB 110 / 30°	47,0 kN / m ²
K 05 1463.20	KGB 125 / 15°	37,4 kN / m ²
K 03 0440.5	KGB 160 / 30°	27,6 kN / m ²
K 03 0440.4	KGEA 160 / 110 / 45°	14,5 kN / m ²
K 03 1190.6	KGEA 160 / 110 / 45°	17,0 kN / m ²
K 13 0422.12	KGEA 160 / 160 / 45°	11,1 kN / m ²
K 03 1338.3	KGEA 200 / 160 / 45°	10,9 kN / m ²
K 05 1463.22	KGU 250	11,9 kN / m ²
K 03 1338.4	KGB 315 / 15°	22,5 kN / m ²
K 13 0422.14	KGB 315 / 15°	32,6 kN / m ²
K 05 1463.21	KGB 315 / 45°	17,6 kN / m ²

Además les ofrecemos la garantía del **Sistema de Calidad** implantado en nuestra empresa según la Norma **UNE-EN ISO 9001** y certificado por **AENOR** con el N° **ER-1447/1999**.

Quedamos a su disposición para cualquier otra consulta o información que requiera.