



Cofre de poliéster reforzado con fibra de vidrio



Especificaciones

- ⦿ Cofre de poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente y fabricado en compresión
- ⦿ Resistencia a los impactos IK09, álcalis, niebla salina y rayos UV
- ⦿ La puerta estándar lleva un pictograma de Grifo indicativo de agua potable. Son posibles otros pictogramas bajo demanda
- ⦿ El cierre pestillo es de acero inoxidable, accionado por un eje de latón
- ⦿ Aislamiento térmico fabricado con poliestireno expandido disponible en puerta o total
- ⦿ Disponibles otros colores bajo demanda

Información adicional



Código	Medidas puerta	Cierre	Aislamiento puerta	Aislamiento total	A	B	C	Uds. caja
APG2535	250 x 350	Allen	-	-	400	300	160	1
APG2536	250 x 350	Triangular	-	-	400	300	160	1
APG2537	250 x 350	Cuadrado	-	-	400	300	160	1
APG2535P	250 x 350	Allen	Si	-	400	300	160	1
APG2536P	250 x 350	Triangular	Si	-	400	300	160	1
APG2537P	250 x 350	Cuadrado	Si	-	400	300	160	1
APG2535T	250 x 350	Allen	-	Si	400	300	160	1
APG2536T	250 x 350	Triangular	-	Si	400	300	160	1
APG2537T	250 x 350	Cuadrado	-	Si	400	300	160	1

Código	Medidas puerta	Cierre	Aislamiento puerta	Aislamiento total	A	B	C	Uds. caja
APG3045	300 x 450	Allen	-	-	500	350	170	1
APG3046	300 x 450	Triangular	-	-	500	350	170	1
APG3047	300 x 450	Cuadrado	-	-	500	350	170	1
APG3045P	300 x 450	Allen	Si	-	500	350	170	1
APG3046P	300 x 450	Triangular	Si	-	500	350	170	1
APG3047P	300 x 450	Cuadrado	Si	-	500	350	170	1
APG3045T	300 x 450	Allen	-	Si	500	350	170	1
APG3046T	300 x 450	Triangular	-	Si	500	350	170	1
APG3047T	300 x 450	Cuadrado	-	Si	500	350	170	1

Código	Medidas puerta	Cierre	A	B	C	Uds. caja
APG3045V	300 x 450 ventanilla	Allen	500	350	170	1
APG3046V	300 x 450 ventanilla	Triangular	500	350	170	1