

2.5 AB-M8

Abrazadera desagüe M8



Ventajas



Recubrimiento



Cincado

Material base



Tubo Acero



Tubo Cobre



Tubo PVC

Datos de Instalación

Código	Medida [mm]	Ø D (mm)	A x B (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	Características
ABM8050	50	49 - 54	27.4 x 0.7	100	<ul style="list-style-type: none"> • Para tuberías desde Ø50 hasta Ø315 mm. • Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras. • Tornillos laterales con arandela de plástica para evitar su pérdida. • Tuerca M8 remachada. • Especialmente indicada para tubería de PVC de desagüe. • Facilidad y rapidez de montaje.
ABM8063	63	60 - 65	27.4 x 0.7	100	
ABM8075	75	75 - 80	27.4 x 0.7	100	
ABM8090	90	88 - 92	27.4 x 0.7	100	
ABM8110	110	108 - 113	27.4 x 0.7	100	
ABM8125	125	124 - 130	27.4 x 0.7	100	
ABM8160	160	159 - 165	27.4 x 0.9	100	
ABM8200	200	199 - 203	27.4 x 0.9	100	
ABM8250	250	249 - 254	27.4 x 0.9	100	
ABM8315	315	314 - 319	27.4 x 0.9	100	

PLANO

