

CARTUCHOS POLIPROPILENO BOBINADO

GreenFilter WATER TREATMENT FILTERS
COMPONENTE
UNE 149101
CERTIFICADO

PARA
 PORTACARTUCHOS
 DE 2 - 3 PIEZAS



Características:

Material filtrante: hilo de polipropileno bobinado.
 Núcleo: polipropileno.
 Diámetro interior: 28 m.
 Diámetro exterior: 63 mm.
 Eficiencia: 80 %.
 Presión máx.: 6 bar.
 Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
 Temperatura máx.: 80 °C / 176 °F.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FILTRACIÓN μm	CAUDAL L/H	UDS. EMBALAJE	TARIFA	P.V.R. €
206800	Cartucho bobinado 5" 5M	5	400	12	A	2,40
206900	Cartucho bobinado 5" 20M	20	850	12	A	2,40
207000	Cartucho bobinado 5" 50M	50	950	12	A	2,40
207100	Cartucho bobinado 9 3/4" 1M	1	300	25	A	4,90
207200	Cartucho bobinado 9 3/4" 5M	5	800	25	A	4,90
207400	Cartucho bobinado 9 3/4" 20M	20	1700	25	A	4,90
207500	Cartucho bobinado 9 3/4" 50M	50	1900	25	A	4,90
207600	Cartucho bobinado 9 3/4" 100M	100	2000	25	A	4,90
207700	Cartucho bobinado 20" 1M	1	600	25	A	11,15
207800	Cartucho bobinado 20" 5M	5	1600	25	A	11,15
208000	Cartucho bobinado 20" 20M	20	2500	25	A	11,15
208100	Cartucho bobinado 20" 50M	50	3500	25	A	11,15
208200	Cartucho bobinado 20" 100M	100	3600	25	A	11,15

! Caudal máximo a 20 °C y presión diferencial de 0,15 bar.