



***Nuevo**

Uso Civil



Uso Doméstico



Uso Agrícola



GARANTÍA
3
AÑOS

Regulador de presión Vertical Ajustable

Este dispositivo integra control digital de presión, caudal y temporización, garantizando un suministro constante y uniforme de agua.

Permite ajustar la presión en un rango de 0.5 a 6.7 bar, equivalente a 50-60 metros de altura.

Ideal tanto para explotaciones agrícolas que requieren un control preciso del riego, como para hogares que buscan mayor seguridad y comodidad en su red hidráulica.



kromic.

Datos técnicos

Modelo	590567N/AM
Tensión nominal	100-240 V~
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente máxima	10 A
Potencia máxima	1.1 / 2.2 kW
Ajuste de presión inicial	0.5 - 6.7 bar
Presión máxima de trabajo	8 bar
Conexión	G 1"
Grado de protección	IP65
Temperatura máxima	60 °C

Materiales

1. Nylon PA6. Cuerpo del regulador.
2. ABS. Pantalla.
3. Nylon PA6. Salida.



Funciones

- Arranca y detiene la bomba de forma automática.
- Protege la bomba contra daños por funcionamiento en seco.
- Protege la bomba contra daños por sobrecalentamiento.
- Supervisa el flujo de agua de manera automática.
- Permite el arranque forzado cuando sea necesario.
- Diseño 3 en 1:

1. Presión: Para suministros sin torre agua.
2. Caudal: Para presurizar la torre de agua.
3. Temporización: Para llenar la torre de agua, el tiempo se ajusta según el cliente.

Dimensiones

Dimensiones en mm

Modelo	A	B	C
590567N/AM	155	140	165

